SONALIKA INTERNATIONAL

90

Solis



NEPOGREŠLJIVI POMOČNIK PRI VAŠIH OPRAVILIH

	TEHNIČNE LASTNOSTI	TRAKTOR SOLIS 90 (2WD/4WD)
Motor	Tip motorja	4150 ELT s hladnim vžigom
	Moč motorja	90
	Število valjev	4
	Vrsta motorja	Turbopolnilnik in intercooler
	Premer valja/ višina hoda (mm)	105/118
	Prostornina (ccm)	4087
	Nominalni obrati	2000(+/-25)
	Čistilec zraka	Suh čistilec s senzorjem proti zamašitvi
	Največji navor	360 (+/-5%) @ 1300 (+/-100)
Menjalnik	Pogon	2WD/4WD
	Sklopka	Dvojna sklopka
	Menjalnik	12 naprej / 12 nazaj sinhroniziran
Priključna gred	Obrati priključne gredi (obr/min)	540 & 540 E z neodvisno priključno gredjo
	Vklop priključne gredi	Mehansko
Diferencialna zapora	Zapora diferenciala	Da, mehanska, nožno upravljanje
Ostalo	Baterija	12V, 110AH
	Alternator	12V, 90A @6000 obr/min
	7pin elektro priključek za prikolico	Da
Krmiljenje	Volan	Servo volan
Pnevmatike	Sprednje	9x16/12,4x24
	Zadnje	18,4x30
Hitrost naprej	Najmanjša hitrost (km/h)	1,47 (naprej) 1,25 (nazaj) @ 2000 obr/min
	Največja hitrost (km/h)	33,7 @2200 obr/min
	Voznikov sedež	Mehanski, nastavljiv
Hidravlika	Upravljanje položaja	Nastavljivo po višini
	Sistem hitrega priklopa	CBM
	Tritočkovni priklop	CAT2
	Dvižna kapaciteta	2500 kg (3000 kg - opcija)
	Zunanje hidravlično vezje	2DA/2SA
	Število hidravličnih priključkov zadaj	4
Zavore	Zavore	V oljni kopeli
	Tip	Mehanski
	Ročna zavora	Da, neodvisna (upravlja se ročno)
Ostalo	Kazalec merilnika goriva	Da
	Registrska tablica z lučko	Da, z LED lučko
	Sprednja vlečna kljuka	Da
	Sprednje in zadnje uteži	72 kg + 4x31 kg (snemljive spredaj-serijsko) + kolesne 2x34 kg (opcija)
	Ojnica (drawbar)	Nihajoča
	Varnostna kabina	Da
Varnostno stikalo	Glavno elektro varnostno stikalo	Da
	Varnostno stikalo priključne gredi	Da
	Varnostno stikalo sklopke	Da
Kapaciteta (litri) (+/-5%) približno	Rezervoar za gorivo	78 litrov
	Motorno olje	10,9
	hidravlično+menjalniško olje	35
Dimenzije in teža	Skupna teža	2760 ROPS / 3177 Kabina (brez uteži)
	Medosna razdalja	2260 2WD / 2345 4WD
	Celotna dolžina	4160
	Celotna širina	1980
	Višina	2545 (ROPS) / 2500 (kabina) - brez rotacijske luči
	Oddaljenost od tal	415 (med osema)
	Sprednji kolotek	1398 - 1748 / 1525 - 1940
	Zadnji kolotek	1445 - 1845
Obračalni krog	Brez zavor	2WD: 9,21 levo, 9,17 desno / 4WD: 9,58 levo, 9,66 desno
Opcije	1. Hidravlične zavore prikolice (opcija)	4. Klimatsko hlajena kabina (serijsko)
	2. Pnevmatične zavore prikolice (serijsko)	5. Ogrevana kabina (serijsko)
	3. Radialne pnevmatike (serijsko)	6. Liftomatic

gorenjegroup

Gorenje GTI, d.o.o.
Partizanska 12, p. p. 67
3320 Velenje

T: 03 899 1113, 03 899 1053, 03 899 2626
E: gti@gorenje.com
I: www.gorenje-gti.si

Pridržujemo si pravico do spremembe teh. podatkov brez predhodne najave. Za napake v tisku se opravičujemo in ne odgovarjamo.